



距離 (L)	検出エリア (D)
1.0m	0.25m
1.5m	0.4m
2.0m	0.55m
2.5m	0.7m
3.0m	0.8m

検出エリア (検出距離 3m時)

番号	名称	備考
1	本体	鋼板 t1.6
2	センサー	2眼反射式 3m以内
3	距離調整ボリューム	1~3m
4	水抜き穴	2-φ5穴
5	入線孔	φ25
6	ポール	25A (φ34.0)
7	取付穴	4-φ14穴
	塗装色	マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ

指定なき寸法公差は J I S B 0 4 0 5 - c とする

△					承認	検図	設計	製図	作成: DATE	品名: NAME	図番: DRAWING NUMBER	REV.
△					APPR.	CHECK	DESI.	DRAWN	2020年1月23日	拡散反射式センサー自立型	17SGH3050-G01	B
△									品番: NAME	GK-3P		
△									尺度: SCALE	1/4	図名: TITLE	
△	2020/1/23	木下		ポールの長さ780mmに修正							鎌田信号機株式会社	外観図
No.	Date	Signed	Approved	Note							KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO., LTD.	

三角図法: 3RD 単位 UNIT: mm