

製品仕様書

品名	出動灯
形状	両面、自立型、防雨構造
電源電圧	AC100V±10% (50/60Hz)
消費電力	300VA
表示部	「出動」黒地に赤文字浮き出し、文字高 130mm 赤LED内照式 点滅
回転灯	LED式、赤色
電子ブザー	ピー、ピー、ピー音 音圧：80dB (前方 1mで)
入力信号	無電圧接点方式
配線接続	端子台式
絶縁抵抗	20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
絶縁耐圧	AC1500V (1分間異常ないこと)
保守	前面保守
材質	鋼板製：本体 t=1.6
塗装色	マンセルN1 (本体) アクリル樹脂塗装
支柱	Φ89.1 溶融亜鉛メッキ仕上げ
使用温度・湿度	-5℃～+40℃、85%Rh以下
設置場所	屋外
質量	約60kg
外観図	17M8132-G01
機器動作	操作プレートの「出動」スイッチの接点を受けると表示部 (両面) が点滅し、回転灯が動作してブザー (ピー、ピー、ピー) が鳴ります。その後、シーケンサーの内蔵タイマーで設定した時間後、表示は消灯し、回転灯およびブザーは停止します。

品名	出動灯		品番				図番	17M8132-S01		
改訂 来歴	No.	日付	改訂内容	承認	作成	承認	確認	作成		
										