



仕様 (Specifications)

品名	単相変圧器
品番	WBO-4000G
容量	4 k VA
相数	1φ/1φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	380,400,420,440 V
2次電圧	200,220,240 V
2次電流	16.6 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	B 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 55.4 kg
端子ビス	1次 M5 / 2次 M5

注 本商品は防水構造にはなっておりません。
 ケースNo,208 (防雨型ケース)
 材質: SPC 本体 t=1.6 取付足 t=4.5
 塗装色: 5Y7/1 半ツヤ
 端子種別: ブロック端子台

△					承認 APPR.	検図 CHECK	設計 DESI.	製図 DRAWN	作成: DATE 2024年5月1日	品名: NAME 単相変圧器	図番: DRAWING NUMBER 97HB6077-D2Y	REV. A
△					技術部 24.5.-1 西川	技術部 24.5.-1 花本	技術部 24.5.-1 首藤		尺度: SCALE Free	鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	図名: TITLE 仕様・外観寸法図	
No.	Date	Signed	Approved	Note	三角図法: 3RD 単位 UNIT: MM							