



仕様

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 品名    | スコット結線変圧器       |
| 品番    | 3WB0-40kS       |
| 容量    | 40 k VA         |
| 相数    | 3φ/2φ           |
| 周波数   | 50/60Hz         |
| 1次電圧  | 200 V           |
| 2次電圧  | 100V × 2回路      |
| 2次電流  | 200A × 2回路      |
| 巻線    | 複巻              |
| 定格    | 連続              |
| 絶縁種類  | H 種             |
| 冷却方式  | 乾式自冷式           |
| 質量    | 約 280 kg        |
| 端子ボルト | 1次 M12 / 2次 M16 |

ケース No.213 (防雨型ケース)  
 材質: SPC 本体 t=2.3 取付足 t=4.5  
 塗装色: シルバーハンマートン

本商品は防水構造には、なっておりません。

|             |             |            |             |                       |                       |                                   |           |
|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 承認<br>APPR. | 検図<br>CHECK | 設計<br>DES. | 製図<br>DRAWN | 作成: DATE<br>2006年9月6日 | 品名: NAME<br>スコット結線変圧器 | 図番: DRAWING NUMBER<br>97HB5079-D3 | REV.<br>B |
| 高木          | 高木          | 加田         |             | 尺度: SCALE<br>free     | 単位: UNIT<br>mm        | 図名: TITLE<br>仕様・外観寸法図             |           |
| No.         | Date        | Signed     | Approved    | Note                  |                       |                                   |           |