



仕様

|      |                |
|------|----------------|
| 品名   | 単相単巻変圧器        |
| 品番   | SBO-20kA       |
| 容量   | 20 k VA        |
| 相数   | 1φ/1φ          |
| 周波数  | 50/60Hz        |
| 1次電圧 | 200,220 V      |
| 2次電圧 | 100,110 V      |
| 2次電流 | 181.8 A        |
| 巻線   | 単巻             |
| 定格   | 連続             |
| 絶縁種類 | B 種            |
| 冷却方式 | 乾式自冷式          |
| 重量   | 約 97.0 kg      |
| 端子ビス | 1次 M8 / 2次 M10 |

注 本商品は防水構造にはなっておりません。  
 ケースNo,210 (防雨型ケース)  
 材質: SPC 本体 t=1.6 取付足 t=4.5  
 塗装色: シルバーハンマートン

|             |             |            |             |                        |                     |  |           |
|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------|---------------------|--|-----------|
| 承認<br>APPR. | 検図<br>CHECK | 設計<br>DES. | 製図<br>DRAWN | 作成: DATE<br>2004年1月29日 | 品名: NAME<br>単相単巻変圧器 | 図番: DRAWING NUMBER<br>97HB5083-D3              | REV.<br>A |
|             |             |            |             | 尺度: SCALE<br>free      | 単位: UNIT<br>mm      | 鎌田信号機株式会社<br>KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD. |           |
| No.         | Date        | Signed     | Approved    | Note                   |                     | 図名: TITLE<br>仕様・外観寸法図                          |           |