



仕様

|      |               |
|------|---------------|
| 品名   | 単相単巻変圧器       |
| 品番   | SBO-3000A     |
| 容量   | 3 k VA        |
| 相数   | 1φ/1φ         |
| 周波数  | 50/60Hz       |
| 1次電圧 | 200,220 V     |
| 2次電圧 | 100,110 V     |
| 2次電流 | 27.2 A        |
| 巻線   | 単巻            |
| 定格   | 連続            |
| 絶縁種類 | A 種           |
| 冷却方式 | 乾式自冷式         |
| 重量   | 約 31.2 kg     |
| 端子ビス | 1次 M5 / 2次 M5 |

注 本商品は防水構造にはなっていません。  
 ケースNo.206 (防雨型ケース)  
 材質: SPC 本体 t=1.6 取付足 t=4.5  
 塗装色: シルバーハンマートン

|       |       |        |          |            |                                   |                    |
|-------|-------|--------|----------|------------|-----------------------------------|--------------------|
| 承認    | 検査    | 設計     | 製図       | 作成: DATE   | 品名: NAME                          | 図番: DRAWING NUMBER |
| APPR. | CHECK | DES.   | DRAWN    | 2003年6月17日 | 単相単巻変圧器                           | 97HB6009-D2        |
| 片野    | 加田    | 田上     |          | 尺度: SCALE  | 鎌田信号機株式会社                         | 図名: TITLE          |
|       |       |        |          | -f-        | 単位: UNIT; mm                      | 仕様、外観寸法図           |
|       |       |        |          |            | 三角図法: 3RD                         |                    |
| No.   | Date  | Signed | Approved | Note       | KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD. |                    |