



仕様

| | |
|-------|-----------------|
| 品名 | 単相変圧器 |
| 品番 | WBO-20kA |
| 容量 | 20 k VA |
| 相数 | 1φ/1φ |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 1次電圧 | 200,220 V |
| 2次電圧 | 100,110 V |
| 2次電流 | 181 A |
| 巻線 | 複巻 |
| 定格 | 連続 |
| 絶縁種類 | H 種 |
| 冷却方式 | 乾式自冷式 |
| 重量 | 約 141 kg |
| 端子ボルト | 1次 M10 / 2次 M12 |

注 本商品は防水構造にはなっておりません。
 ケースNo.211 (防雨型ケース)
 材質: SPC 本体 t=2.3 取付足 t=4.5
 塗装色: シルバーハンマートン

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| △ | | | | 承認 APPR. | 検図 CHECK | 設計 DESI. | 製図 DRAWN | 作成: DATE 2004年1月29日 | 品名: NAME 単相変圧器 | 図番: DRAWING NUMBER 97HB5037-D3 | REV. A |
| △ | | | | 片野 | 加田 | 甲上 | | 尺度: SCALE free | 単位: UNIT mm | 鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD. | 図名: TITLE 仕様・外観寸法図 |
| No. | Date | Signed | Approved | Note | | | | | | | |