



仕様

|      |                  |
|------|------------------|
| 品名   | 単相変圧器            |
| 品番   | WB0-750G         |
| 容量   | 750 VA           |
| 相数   | 1φ/1φ            |
| 周波数  | 50/60Hz          |
| 1次電圧 | 380,400,420,440V |
| 2次電圧 | 200,220,240 V    |
| 2次電流 | 3.12 A           |
| 巻線   | 複巻               |
| 定格   | 連続               |
| 絶縁種類 | A 種              |
| 冷却方式 | 乾式自冷式            |
| 質量   | 約 21.8 kg        |
| 端子ビス | 1次 M4 / 2次 M4    |

注 本商品は防水構造にはなっておりません。  
 ケースNo.206 (防雨型ケース)  
 材質: SPC 本体 t=1.6 取付足 t=4.5  
 塗装色: シルバーハンマートン

|     |      |        |          |      |              |              |              |             |                         |  |                                   |           |
|-----|------|--------|----------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------|
| △   |      |        |          |      | 承認<br>APPR.  | 検図<br>CHECK  | 設計<br>DESI.  | 製図<br>DRAWN | 作成: DATE<br>2015年12月11日 | 品名: NAME<br>単相変圧器                              | 図番: DRAWING NUMBER<br>97HB6072-D2 | REV.<br>A |
| △   |      |        |          |      | 151211<br>高木 | 151211<br>高木 | 151211<br>加田 |             | 尺度: SCALE<br>Free       | 鎌田信号機株式会社<br>KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD. | 図名: TITLE<br>仕様・外觀寸法図             |           |
| No. | Date | Signed | Approved | Note |              |              |              |             |                         |  |                                   |           |