



太陽光発電システム用三相絶縁トランス

屋外防雨型ケース入
(前扉付)屋外防雨型ケース入
(前扉無)

屋内用ケース入

～共通仕様～

品名：三相変圧器

相数：3φ/3φ

周波数：50/60Hz

1次電圧：ご指定の電圧

2次電圧：ご指定の電圧

巻線：複巻

定格：連続

冷却方式：乾式自冷式

施工環境に応じて、屋内ケース入、屋外防雨型ケース入、前扉付がございます。

標準的容量は、50kVA、100kVA、150kVA となります。

混触防止板、配線用遮断器 (MCCB)、漏電遮断器 (ELCB)、その他の容量にも対応致します。

ケース塗装色：5Y7/1、シルバーハンマートンなど。

◎詳細は当社営業部まで、お問い合わせください。

※ご利用になるパワーコンディショナーの仕様により変圧器の電圧および接地方法が異なる場合がございます。
詳細はパワーコンディショナーの仕様書でご確認の上、お問い合わせをお願い致します。

- 情報表示機器、防災情報板、緊急車出動表示板、案内表示板
 カウンタダウン、時計・温度表示板、投薬表示板、出退・呼出表示板など
- 単相変圧器、三相変圧器、電源装置、携帯用変圧器
- 駐車場信号システム、満空表示板、LED 信号灯、矢印信号灯、
 ○×信号灯など
- ペル、プザー、防塵・防水ペル、耐圧防爆ペル、耐圧防爆形プザー

TEL:06-6789-1171 / FAX:06-6789-1180

代理店・特約店