



拡散反射式 車両センサー

用途に合わせて製作いたします。詳しくは弊社営業部までお問合せ下さい。



自立タイプ
GK-3P

両側にセンサーが置けない場合は、
拡散反射式車両センサーがご利用いただけます

投光・受光を一台のセンサーで行います

検出距離：0.1～約3m

検出エリア：300mm×900mm

使用周囲照度：20,000Lx 以下

定格電圧：DC12V～24V

使用環境：屋外防滴仕様 保護構造：IP23

使用温度範囲：-20～55℃

使用湿度範囲：35～85%RH(結露なきこと)



露出タイプ
GK-3G



埋め込みタイプ
GK-3U



自立タイプ全景

ご覧いただいている製品情報は製品改良及び見直し、その他の理由により予告無く変更することがございます。

- 情報表示機器：防災情報、緊急車出動表示、案内表示、カウントダウン、時計・温度表示、投薬表示、出退・呼出表示など
- 単相変圧器、三相変圧器、電源装置、携帯用変圧器、AVR(交流定電圧電源装置)、耐雷変圧器など
- 駐車場システム：満空表示、LED信号灯、矢印信号灯、O×信号灯など
- ベル、ブザー、防塵・防水ベル、耐圧防爆ベル、耐圧防爆形ブザー

TEL:06-6789-1171 / FAX:06-6789-1180

代理店・特約店