

## 鎌田信号機 変圧器問合せシート

御社名:		日付:
営業所名:	部署名:	お名前:
ご住所:		
電話番号:	FAX 番号:	E-mail:

該当箇所に○印および記入をお願いいたします。下線部分は、ホームページの技術資料にリンクしています。

下記内容で、1. 見積り 2. 寸法、重量 3. 納期回答 4. その他 \_\_\_\_\_ を  
\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日 までに回答を希望します。

変圧器仕様として、 (耐熱クラスなど特にご指定の無い場合は、標準 をお選びください)

一次相数:	・单相    ・三相	周波数:	・50/60Hz 両用    ・60Hz 専用(少し小型になる場合があります)
一次電圧:	定格電圧: _____V	タップ:	・不要    ・要 _____V
二次相数:	・单相二線    ・单相三線    ・三相三線    ・三相四線    ・二相二回路		
二次電圧:	定格電圧: _____V	タップ:	・不要    ・要 _____V
容量または二次電流:	_____VA または _____kVA	または二次電流:	_____A
巻線構成:	・複巻(一次二次間絶縁あり)    ・単巻(一次二次間絶縁なし)		
結線方式	单相:	・单相-单相    ・单相-単三	
	三相:	・Y-Y    ・Y-Δ    ・Δ-Y    ・Δ-Δ	
	逆V:	・三相-单相    ・三相-単三	
	スコット:	・三相-单相    ・三相-単三	
その他:			
絶縁方式	・乾式(特に指定の無い場合)    ・油入    ・コイルモールド		
耐熱クラス	・標準(特に指定の無い場合)    ・A種    ・E種    ・B種    ・F種    ・H種 <a href="#">得失について</a>		
ケース	・ケースなし    ・屋内ケース入り    ・防雨型ケース入り		
その他	<a href="#">静電シールド</a> 、電圧変動率の制限、突入電流の制限、その他 ご指定がある場合に記載ください。ご指定がない場合は、弊社標準仕様とさせていただきます。		
用途	可能な限り詳細にお知らせ願います。		
発注予定数量	_____台、                      ロット _____台/ 月・年		
仕入れ先	_____                      ・わからない場合: <a href="#">代理店照会</a>		